



iBiotec® ADERSTRAP

Technische Datenblatt

Last update : 09/04/2025

PFLANZLICHES ANHAFTENDES SPRAY FÜR RIEMEN

*EIN SCHLEIFENDER RIEMEN WIRD ABGENUTZT.
EIN VERSCHLISSENER RIEMEN SCHLEIFT STÄRKER UND VERKÜRZT DIE BETRIEBS-
BLICHE LEBENSDAUER DER MOTOREN ERHEBLICH.
EIN SCHLEIFENDER RIEMEN KANN ZU BETRIEBSAUSFÄLLEN FÜHREN.*

DAS HAFTMITTEL ADERSTRAP FÜR RIEMEN DIENT FÜR JEDE ART VON RIEMEN

Scheiben, Keilriemen, Schleifen und Synchronriemen,
alle Materialien, Leder, Gummi, Polymere, Polyester, PE, PVC, PU,
Polyolefine, Hytrel oder Silikone.

ELIMINIERT

Geräusche, Quietschen
und vor allem Verschleiß, der durch Schlupf verursacht wird; stellt die Kraftübertragung wieder her.

IMPERMEABILISIEREND

lang anhaltender Schutz für Riemen, die aus einem feuchtigkeitsempfindlichen
Material gefertigt sind.

GEBRAUCHSANWEISUNG :

Spray vor Gebrauch kurz schütteln.

Aus einem Abstand von 10 bis 15 cm auf den Riemen und in die Rillen sprühen, am besten im
Stillstand, damit die gesamte Kraftübertragung benässt wird.

Nach 10 Minuten wieder in Betrieb nehmen.

TYPISCHE PHYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	WERTE	EINHEITEN
Art	Flüssig, trüb, klebrig	-
Farbe	Gelb	-
Volumengewicht bei 20°C	0.783 ± 0,02	kg/m3
Aktives Produkt	Pflanzenöl	-
Innendruck bei 25°C	2,5	Bars
Innendruck bei 50°C	5,5	Bars



Sprühdose 650 ml

Nettovolumen 400 ml
Artikelcode 518215

iBiotec® Tec Industries®Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS
Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu.

Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.