



iBiotec® ADERSTRAP

FICHA TÉCNICA

Edición del : 09/04/2025

ADHERENTE DE CORREAS VEGETAL EN AEROSOL

UNA CORREA QUE PATINA SE DESGASTA.
UNA CORREA DESGASTADA PATINA MÁS Y REDUCE
CONSIDERABLEMENTE LA LONGEVIDAD DEL MOTOR.
UNA CORREA QUE PATINA PUEDE PROVOCAR PARADAS DE PRODUCCIÓN.

EL ADHERENTE DE CORREAS ADERSTRAP se puede utilizar en CUALQUIER TIPO DE CORREA

planas, trapezoidales, de accesorios, de distribución,
de cualquier material, cuero, goma, polímeros, poliéster, PE, PVC, PU,
poliolefinas, Hytrel o silicona.

ELIMINA

los ruidos, los chirridos y sobre todo el desgaste de las correas que patinan,
restablece la potencia de transmisión.

IMPERMEABILIZANTE

para la protección de correas de materiales sensibles a la humedad.

MODO DE EMPLEO :

Agitar brevemente el aerosol antes de utilizarlo.
Pulverizar a una distancia de 10 o 15 cm la correa y las gargantas, preferentemente en reposo,
para impregnar el sistema de transmisión de potencia.
Poner en marcha de nuevo al cabo de 10 minutos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

| CARACTERÍSTICAS | VALORES | UNIDADES |
|-------------------------|---------------------------|----------|
| Aspecto | Líquido, turbio, adhesivo | - |
| Color | Amarillo | - |
| Masa volumétrica a 20°C | 0.783 ± 0,02 | kg/m3 |
| Producto activo | Vegetal | - |
| Presión interna a 25°C | 2,5 | Bars |
| Presión interna a 50°C | 5,5 | Bars |



Aerosol 650 ml

Volumen neto 400 ml
Código de artículo 518215

iBiotec® Tec Industries®Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS
Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu.

Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.